



取付説明書

カスタムビレットキャリア

GPZ900/750R

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取り付け、取り扱いは別紙の取扱注意事項を必ず良く読み、ご理解頂いた上で安全に、正しくご使用下さい。同梱されている説明書類は商品を廃棄するまで必ず大切に保管し、譲渡する際は必ず次のユーザー様にお渡し下さい。

— 製品、取り付けについての注意 —

- ※取り付け前に必ず車種専用のサービスマニュアルを用意してから作業を行って下さい。
- ※取り付け前に必ず商品のセット内容をご確認下さい。万一お気付きの点がございましたらお買い求めの販売店にご相談下さい。
- ※取り付け作業は車体が不安定になる可能性がありますので、細心の注意を払って行って下さい。
- ※取り付け直後、安全な場所で試験走行を必ず行い、不具合があれば直ちに使用を中止し、調整を行って下さい。
- ※積載量には十分気をつけ積み過ぎと荷崩れに注意し無理な走行は止め法規を守り安全運転を心がけた上本製品をご使用下さい。
- ※最大積載量は2kgです。またボックス等を常設するとその重量、大きさに関わらず低周波振動により金属疲労を誘発し使用頻度等に関わらず、キャリア及び車体に著しい損傷を生じることがあります。この場合弊社ではその責を負いかねますので予めご了承ください。
- ※フレームの変形や、アフターパーツ等が取り付けられているバイクには取り付けできない場合があります。ご了承下さい。
- ※キャリア个体差、車両个体差により、シートがキャリア装着時にそのままでは外せなくなる場合があります。
- ※キャリア表面はアルマイト処理仕上げです。使用状況により製品の性質上、荷物との摩擦、フック、風雨、塩水、紫外線等によりご使用いただくうちにアルマイト皮膜のスレ、ハガレが起こります。使用時間の長短に関わらず弊社では保証致しかねますのでご了承ください。
- ※キャリアのお手入れは中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等でやさしく洗浄して下さい。酸性・アルカリ性のケミカルはアルマイト皮膜を侵しますので使用しないで下さい。洗浄後は真水で洗剤を良く洗い流し、固く絞ったキレイなウエスで拭き上げて下さい。洗剤や水滴が残ると表面がシミになる場合がありますのでご注意下さい。
- ※使用するボルト類は振動等で緩む恐れがありますので、全て必ずネジロック剤を塗布して下さい。
- ※毎走行前点検及び定期点検を行い緩み等がないか確認してお使いください。緩み等が起きるとキャリアや車体の破損、荷物の落脱、事故につながりますので適宜、増し締めを行ってください。過剰な締め付けは行わないよう気をつけてください。
- ※製品の改良等で予告無しに価格・仕様・外觀を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

— セット内容 —

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| ① トッププレート x 1 | ② サイドプレート x 左右各 1 | ③ 取付カラー; 長 x 2 |
| ④ 取付カラー; 短 x 2 | ⑤ M8-60CAP ボルト x 2 | ⑥ M8-50CAP ボルト x 2 |
| ⑦ M6-10 サラボルト x 8 | ⑧ M8 平ワッシャー x 4 | ⑨ 荷掛フック x 4 |

— 取付方法 —

- ① サーマニュアルを参照してタンデムグリップを取り外して下さい。
- ② サイドプレートをタンデムグリップ取付穴に付属の取付カラー; 短を前側、長を後側に車体との間に挟み付属の M8-50CAP ボルトと M8 平ワッシャーを前側、M8-60CAP ボルトと M8 平ワッシャーを後側で仮止めして下さい。この際サイドプレートはL/R打刻面を内側にして下さい。(写真1参照)



<写真1>

③トッププレートをサイドプレート上面に付属の M6-10 サラボルトで仮止めして下さい。(写真2参照)

④各取付ボルトを位置を調整しながら本締めして下さい。



<写真2>

⑤付属の荷掛フックをサイドプレートに取り付けて下さい。(写真3参照)



<写真3>

注：使用するボルト類には、必ず全てネジロック剤を塗布して下さい！

— オプションのご案内 —

☆RALLY591アシストバーとLUKEビレットナット大が装着可能！！

- ・ RALLY591アシストバー 120mm [RY59100A1] ¥945(税込)
- ・ RALLY591アシストバー 95mm [RY59100A1] ¥945(税込)
- ※アシストバーは片側に1本装着可能。
- ・ LUKEビレットナット大 M6・2ヶセット [LK-4226]
- シルバー、ブラック、ガンメタ ¥2,310(税込)
- ※ビレットナットは片側に最大3個、アシストバーと併用の場合は1個装着可能。



☆直射日光での退色や海風による腐食からアルマイトパーツを守る！！

- ・ アルマガード [CA-0088] ¥2,900(税込)
- 洗車後にスポンジに湿らせてサッと一拭きするだけで被膜を形成し腐食等からパーツを守り輝きをよみがえらせます！エンジン周り、ホイール、マフラー等にもお使い頂けます。



(株) ラフ&ロードスポーツ

〒234-0053 神奈川県横浜市港南区日野中央1-16-8 PHONE 045-840-6633
http://www.rough-and-road.co.jp FAX 045-840-6634